

Minos 210


面向半导体制造的化学品混配系统

Minos 在工艺需要的那一刻配制化学品：SC1 与 SC2，其他介质欢迎垂询。溶液受控计量、按比例混合，并直接供至使用点。整个流程封闭且可追溯：供料、计量、混合、检测。

MINOS 210 配置

2 个混合模块 · 2 个储罐 · 1 条环路


为不容停顿的生产而生：两个混合模块冗余混合。一个模块混合时可对另一个进行维护，供应不间断。介质通过厂务接口供给。




系列技术数据

处理量	每天 1 至 11,500 升
混合比范围	1:1:1 至 100:1:1，最多可同时处理 3 种液体
测量精度	±0.1 %，视化学品而定
相对压力	4.5 bar
介质	SC1 与 SC2，其他介质可按需提供
监控	在线浓度测量、趋势监控、报警
自动化	配方、清洗、再循环与排空循环自动执行
可用性	关键部件可冗余配置，含 UPS
控制	内置 IPC，含配方管理与文档记录
接口	Ethernet、EtherCAT、SECS/GEM、API、数字 I/O
环境	洁净室等级最高 ISO 5（含），全天候连续运行

占地尺寸



型号	混合模块	储罐	环路	厂务接口	桶装
Minos 210	2	2	1	✓	✗
功能原理					
					
2.59 m	0.82 m	1.92 m			
W 宽度	D 深度	H 高度			

占地尺寸不含外伸部件（显示器支臂、键盘托架）。